






Potenza nominale	kW	<b>6,4</b>
Potenza ridotta	kW	-
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	<b>71,9</b>
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	<b>154</b>
CO al 13% O2 nominale	%	<b>0,44</b>
CO al 13% O2 ridotto	%	-
Contenuto di polveri al 13% O2 nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	-
Capacità caldaia (H2O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		<b>Legna</b>
Consumo orario (max)	kg/h	<b>1,9</b>
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	<b>60</b>
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	<b>230 - 50</b>
Depressione canna fumaria	Pa	<b>12</b>
Diametro scarico fumi (sup. - post.)	mm	<b>120 - 130</b>
Diametro ingresso aria comburente	mm	-
Massa fumi (max)	g/sec	<b>7,9</b>
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	<b>274</b>
Peso netto	kg	<b>109</b>
Peso lordo	kg	<b>119</b>



EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

EUROPEAN CERTIFICATIONS:



Cucinare



Ventilazione



Vista sul forno



Scarico fumi superiore e posteriore




Interno in ghisa con aria 2<sup>a</sup> combustione




Maniglia anti ustione

### IMBALLO E STOCCAGGIO



L (cm)	<b>65,5</b>
H (cm)	<b>91</b>
P (cm)	<b>68,5</b>

### IMBALLO FINITURE



FINITURA	L (cm)	H (cm)	P (cm)

### SCARICO FUMI SUPERIORE DESTRO

7113048		METALLO ANTRACITE	EAN 8033123610933
7113046		METALLO INOX	EAN 8033123610919
7113047		METALLO NERO	EAN 8033123610926

### SCARICO FUMI POSTERIORE DESTRO

7113054		METALLO ANTRACITE	EAN 8033123613613
7113052		METALLO INOX	EAN 8033123613590
7113053		METALLO NERO	EAN 8033123613606