

CLIMATIZZATORI PORTATILI



CARATTERISTICHE

- Funzione di protezione automatica
- Funzione di deumidificazione indipendente
- Filtro sostituibile
- Timer 24 ore
- Eco-compatibile
- Funzione di riavvio automatico
- Garanzia di 2 anni
- Telecomando
- Gas a basso GWP (Rispetta l'ambiente)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Kit per finestre AMC-WINK

ACCESSORI OPZIONALI

- KIT PER INSTALLAZIONE A PARETE AMC-WK
Consente di fissare il tubo di scarico alla parete. L'aria calda viene espulsa attraverso un foro. Il kit include presa interna, presa esterna e una copertura.
- KIT PER FINESTRA WK-400A
Per l'installazione in prossimità di una finestra semiaperta. L'aria calda viene espulsa in totale sicurezza attraverso il tubo fisso, mentre il telo impedisce l'ingresso di aria calda nel locale. Adatto anche a lucernari con cerniere sul lato corto. Lunghezza totale: 4,0 m. Il kit include un velcro per l'installazione.
- Unità di controllo AK-15P
Consente di posizionare il climatizzatore all'esterno del locale in ambiente protetto dalle intemperie.



AMC-WINK



AMC-WK



WK-400 A



AK-15P



DC INVERTER

MODELLO		AMC-11P	AMC-14P
Capacità in raffreddamento/riscaldamento	kW	3,0 / 3,0	4,0 / 4,0
Alimentazione	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
EER / COP		2,6 / 3,1	2,6 / 3,1
Classe energetica raffreddamento / riscaldamento		A / A++	A / A++
Livello di pressione sonora a 1 m	UI dB(A)	65	65
Dimensioni (LxAxP) / Peso netto	UI mm/kg	300 × 760 × 532 / 28,6	300 × 760 × 532 / 30,6
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento/riscaldamento)	°C	17-32 / 7-25	17-32 / 7-25

