

DEUMIDIFICATORI PORTATILI



CARATTERISTICHE

- Funzionamento silenzioso
- Aria più asciutta
- Minor consumo energetico
- Unità con bassi consumi elettrici
- Riavvio automatico
- Segnalazione serbatoio dell'acqua aperto
- Uscita acqua di scarico esterna
- Possibilità di scarico in continuo
- Avviso di troppo pieno vasca di raccolta condensa
- Garanzia di 2 anni
- Gas refrigerante R290 A basso GWP (Rispetta l'ambiente)





MODELLO		CFO-16P	CFO-20P	CFO-40P
Volume di deumidificazione	L/giorno	16	20	40
Alimentazione	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Potenza assorbita / Potenza assorbita max.		220 / 245	360 / 450	670 / 900
Corrente nominale		1,1	2,1	4
Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	41 / 38	43 / 41 / 39	48 / 45 / 42
Volume serbatoio acqua	l	2,5	3,5	6,5
Metraglia locale ottimale	m ²	20	28	48
Dimensioni (LxAxP) / Peso netto	mm/kg	305 × 490 × 192 / 10,5	363 × 577 × 245 / 15,5	396 × 625 × 286 / 22,5
Intervallo temperatura di funzionamento	°C	5 ~ 32	5 ~ 32	5 ~ 32

